



VS. COMPRESSO

DẦU MÁY NÉN KHÍ CAO CẤP

GIỚI THIỆU

VS. COMPRESSO là dầu máy nén khí cao cấp được pha chế từ dầu gốc tinh chế sâu có chỉ số độ nhớt cao tự nhiên và hệ phụ gia chọn lọc. Dầu với có khả năng làm việc tuyệt vời trong điều kiện nhiệt độ thay đổi rộng, đáp ứng yêu cầu làm việc cho các máy nén khí hiện đại của các nhà sản xuất máy nén khí hàng đầu thế giới.

ỨNG DỤNG

VS. COMPRESSO được sử dụng trong các máy nén khí trục vít, cánh gạt, pitton ... Dầu cũng có thể dùng cho máy bơm và động cơ điện, các loại hộp số giảm tốc thông thường, bạc đạn và hộp số sử dụng trong máy dệt và máy in.

LỢI ÍCH

- Khả năng bền nhiệt cao.
- Giảm thiểu sự hình thành cặn rắn trên các chi tiết máy nén khí giúp máy hoạt động liên tục.
- Bảo vệ chống mài mòn tốt giúp tăng tuổi thọ thiết bị.
- Tạo bọt thấp, tách khí nhanh, ít bay hơi dầu giúp giảm tiêu hao dầu.
- Đặc tính tách nước tốt giúp đảm bảo hoạt động hiệu quả liên tục của máy nén khí ngay cả trong điều kiện dầu bị nhiễm nước.
- Tương thích với các chi tiết cao su.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cấp độ nhớt theo ISO	Phương pháp đo	32	46	68	100
Độ nhớt động học ở 40°C, cSt	ASTM D445	29 - 35	42 - 50	62 - 74	90 - 110
Chỉ số độ nhớt, VI., min	ASTM D2270	115	110	110	105
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C., min	ASTM D92	210	220	225	230
Nhiệt độ đông đặc, °C, max	ASTM D97	- 19	- 19	- 15	- 15
Độ tạo bọt ở 93,5°C., ml/ml., max	ASTM D892	50/0	50/0	50/0	50/0
Hàm lượng nước., %V/V., max	ASTM D95	0,05	0,05	0,05	0,05

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu sử dụng

CÁC TIÊU CHUẨN HIỆU NĂNG

- DIN 51056 VDL

BAO BÌ

Sản phẩm được đóng gói trong xô 18 lít, can 25 lít, phuy 200 lít hoặc theo yêu cầu khách hàng.

AN TOÀN VÀ BẢO QUẢN

Tuân thủ quy định chung theo Phiếu an toàn Hóa chất. Nên chú ý các biện pháp phòng ngừa trong quá trình sử dụng sản phẩm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước.

Bảo quản dầu nơi thoáng mát có mái che. Tránh mưa, nắng trực tiếp và nơi có nhiệt độ trên 60°C.

Tham khảo thông tin chi tiết trong Phiếu An toàn Hóa chất MSDS của sản phẩm.