

**VS. CYLINDO 40****DẦU ĐỘNG CƠ XĂNG VÀ DIESEL THÔNG DỤNG**

Marine Engine Oils

VS CYLINDO 40**DẦU XYLANH THUỶ ĐỘNG CƠ TẢI TRỌNG NẶNG****MÔ TẢ**

VS CYLINDO 40 là dầu xylanh thuỷ động cơ sử dụng ở chế độ làm việc nặng, có hàm lượng kiềm cao, được đặc chế từ dầu gốc cao cấp và phụ gia chọn lọc. Dầu có khả năng trung hoà axit và chịu nước tốt, ổn định nhiệt tốt, có các đặc tính chống ăn mòn và chống mài mòn cao.

ĐẶC TÍNH

- Tính phân tán và khả năng tẩy rửa tuyệt vời.
- Duy trì độ kiềm cao.
- Tính trợ đối với nước tốt.
- Độ ổn định nhiệt và oxy hoá tốt.
- Giữ sạch động cơ.
- Bảo vệ động cơ chống ăn mòn và chống mài mòn do ma sát.
- Tăng tuổi thọ động cơ.

ỨNG DỤNG

VS CYLINDO 40 phù hợp cho bôi trơn xylanh động cơ diesel con trượt, sử dụng nhiên liệu đốt có hàm lượng lưu huỳnh nhỏ hơn 2%.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

CẤP SAE		40
Độ nhớt động học, cSt		
tại 40°C	ASTM D445	145
tại 100°C	ASTM D445	14.6
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	96
Điểm chớp cháy (COC), °C	ASTM D92	222
Điểm đông, °C	ASTM D97	-18
TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	40

BAO BÌ

Bao bì 200 lít, theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng.

Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.