

## VS. X SUPER

### DẦU ĐỘNG CƠ XĂNG VÀ DIESEL CHẤT LƯỢNG CAO

#### GIỚI THIỆU


**VS. X SUPER** là dầu động cơ diesel và động cơ xăng tải trọng nặng tốc độ cao, được đặc chế với phụ gia phân tán và tẩy rửa làm giảm sự mài mòn và lắng cặn trên xy lanh và bề mặt vòng bạc, tăng độ bền oxy hoá, bảo vệ chống mài mòn và ăn mòn, cùng nhiều tính năng vượt trội khác. VS. X SUPER đáp ứng các yêu cầu API CF/SF, MIL-L-2104D, Allison C-4, Caterpillar TO-2...

#### ỨNG DỤNG

**VS. X SUPER** được khuyến dùng cho động cơ diesel và động cơ xăng tải trọng cao như xe chở khách, phương tiện giao thông công suất nặng, xe tải thương mại, máy móc xây dựng cũng như động cơ diesel thủy tốc độ cao sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp.

#### ✓ LỢI ÍCH

- ✓ Độ bền oxy hoá và bền nhiệt cao.
- ✓ Cải tiến khả năng chống mài mòn.
- ✓ Khả năng bảo vệ chống ăn mòn
- ✓ chống lắng cặn pittong.
- ✓ Kéo dài tuổi thọ động cơ.
- ✓ Giữ sạch động cơ.
- ✓ Tăng tuổi thọ động cơ.



#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cấp chất lượng API		CF/SF
Cấp độ nhớt SAE		15W40
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	ASTM D445	13.0 – 16.0
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 110
Độ kiềm tổng TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	Min 7.0
Tổng hàm lượng kim loại, % m	ASTM D4628	Min 0.22
Điểm chớp cháy cốc hở COC, °C	ASTM D92	Min 200
Độ tạo bọt, ml/ml	ASTM D892	Max 50/0
Hàm lượng nước, % V	ASTM D95	Max 0.05

#### BAO BÌ

Sản phẩm được đóng gói trong xô 18L.

#### LƯU TRỮ

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

#### AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

*Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.*