



VS. SPECIAL 4T.SJ

DẦU ĐỘNG CƠ XE MÁY CAO CẤP

GIỚI THIỆU

VS. SPECIAL 4T.SJ là dầu xe máy chất lượng cao được pha chế từ dầu gốc và phụ gia tiên tiến nhất của Mỹ và châu Âu. Dầu có độ ổn định chống oxy hóa, chống mài mòn, chống rỉ giúp duy trì độ nhớt trong thời gian hoạt động. Với đặc tính chống mài mòn, chống oxy hóa vượt trội giúp tăng tuổi thọ của dầu và động cơ. Đáp ứng yêu cầu chất lượng theo phân loại của API SJ, JASO MA.

ỨNG DỤNG

Thích hợp cho tất cả các động cơ xe máy hàng đầu của Nhật Bản, Đức, Ý... như: Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, SYM...

LỢI ÍCH

- Ổn định trượt cắt cao đảm bảo chống giảm độ nhớt
- Ổn định nhiệt và chống oxy hoá tốt
- Chống mài mòn và ăn mòn động cơ
- Kéo dài tuổi thọ của động cơ
- Đảm bảo làm việc tốt nhất cho bộ ly hợp, đáp ứng tiêu chuẩn JASO MA
- Chỉ số độ nhớt cao giúp khởi động dễ dàng vào mùa đông



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cấp chất lượng theo API	Phương pháp đo	SPECIAL 4T.SJ
Cấp độ nhớt theo SAE		20W-50
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	ASTM D445	16.3 - 21.9
Chỉ số độ nhớt, VI., min	ASTM D2270	125
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C, min	ASTM D92	220
Trị số kiềm tổng, mgKOH/g., min	ASTM D2896	5.0
Độ tạo bọt ở 93,5°C., ml/ml., max	ASTM D892	50/0
Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn...), %kl., min	ASTM D4628	0.2
Nhiệt độ đông đặc, °C, max	ASTM D97	- 15

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu sử dụng

CÁC TIÊU CHUẨN HIỆU NĂNG

- API SJ
- JASO MA



BAO BÌ

Sản phẩm được đóng gói trong lon 0,8 lít, lon 01 lít

AN TOÀN VÀ BẢO QUẢN

Tuân thủ quy định chung theo Phiếu an toàn Hóa chất. Nên chú ý các biện pháp phòng ngừa trong quá trình sử dụng sản phẩm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống đường rãnh, nguồn nước.

Bảo quản dầu nơi thoáng mát có mái che. Tránh mưa, nắng trực tiếp và nơi có nhiệt độ trên 60°C.

Tham khảo thông tin chi tiết trong Phiếu An toàn Hóa chất MSDS của sản phẩm.