



VS. EXTRA GEAR

ĐẦU CẦU, HỘ SỐ CHỊU CỰC ÁP

GIỚI THIỆU

VS. EXTRA GEAR EP là dầu cầu, hộp số chịu cực áp hàng đầu đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt nhất của bánh răng, những bánh răng không đồng bộ, trục truyền động và các vi sai cuối hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt và khoảng thay đổi nhiệt độ rộng. **VS. EXTRA GEAR EP** được pha chế từ dầu gốc chất lượng cao và hệ phụ gia chịu áp suất cao, đáp ứng các yêu cầu của thiết bị truyền động trong ô tô, xe tải và xe vận tải thương mại.

ỨNG DỤNG

VS. EXTRA GEAR EP sử dụng để bôi trơn cho hệ thống truyền động vi sai hypoid và các bánh răng xoắn, hộp bánh răng và hệ thống truyền động vi sai giới hạn của các xe tải vận chuyển.

LỢI ÍCH

- Khả năng bền nhiệt cao.
- Khả năng chịu mài mòn tốt
- Tính tách nước tuyệt vời
- Chống oxy hoá xuất sắc
- Tính chống gỉ và chống ăn mòn cao
- Tương thích với các chi tiết cao su.
- Tiết kiệm chi phí bảo dưỡng



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cấp độ nhớt theo ISO	Phương pháp đo	80W-90	85W-140
Độ nhớt động học ở 40°C, cSt	ASTM D445	13.5 - 18.5	24 - 32.5
Chỉ số độ nhớt, VI., min	ASTM D2270	99	96
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C., min	ASTM D92	230	235
Tải trọng hàn dính 4 bi, N., min	ASTM D2783	3.200	3.200
Nhiệt độ đông đặc, °C., max	ASTM D97	- 15	- 15
Độ tạo bọt ở 93,5°C., ml/ml., max	ASTM D892	50/0	50/0
Hàm lượng nước., %V/V., max	ASTM D95	0,05	0,05

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu sử dụng

CÁC TIÊU CHUẨN HIỆU NĂNG

- API GL-5, và API MT-1
- MIL-L- 2105D
- Mack GO-J
- Mercedes-Benz Sheet 235.6
- MIL-PRF-2105E

BAO BÌ

Sản phẩm được đóng gói trong xô 18 lít, can 25 lít, phuy 200 lít hoặc theo yêu cầu khách hàng.

AN TOÀN VÀ BẢO QUẢN

Tuân thủ quy định chung theo Phiếu an toàn Hóa chất. Nên chú ý các biện pháp phòng ngừa trong quá trình sử dụng sản phẩm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống đường rãnh, nguồn nước.

Bảo quản dầu nơi thoáng mát có mái che. Tránh mưa, nắng trực tiếp và nơi có nhiệt độ trên 60°C.

Tham khảo thông tin chi tiết trong Phiếu An toàn Hóa chất MSDS của sản phẩm.