



# VS. SUPER EDM

## DẦU GIA CÔNG TIA LỬA ĐIỆN HẢO HẠNG

### GIỚI THIỆU

**VS. SUPER EDM** là dầu gia công tia lửa điện hảo hạng được sản xuất từ dầu gốc tinh chế kỹ không chứa hàm lượng aromatic. Sản phẩm được đặc chế với phụ gia cao cấp giúp tăng tuổi thọ của dầu, có tính ổn định ở nhiệt độ cao cùng tốc độ gia công nhanh, hiệu quả. **VS. SUPER EDM** có khả năng chống oxy hóa và sự hình thành carbon làm giảm ảnh hưởng của sự tiếp tục đánh lửa và sự hình thành cặn điện trở.

### CÔNG DỤNG

**VS. SUPER EDM** thích hợp cho công đoạn gia công hoàn chỉnh hoặc bán hoàn chỉnh đối với những sản phẩm có hình dạng phức tạp và kích thước đòi hỏi thật chính xác. Sản phẩm sử dụng với tất cả các kim loại đen và kim loại màu.

### LỢI ÍCH

- Tuổi thọ dài do có độ ổn định nhiệt cao.
- Chống oxy hóa và sự hình thành carbon tuyệt vời
- Không gây kích ứng da
- Độ bay hơi thấp, không gây mùi khó chịu
- Chứa rất ít các hợp chất thơm
- Điểm đông đặc rất thấp

### CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

Tên chỉ tiêu	Phương pháp đo	VS COLD FORGING OIL	
		EDM 2	EDM3
Độ nhớt động học ở 40 <sup>0</sup> C	ASTM D445	1.5 - 2.5	2.0 - 3.0
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở., min	ASTM D92	80	100
Nhiệt độ đông đặc., max	ASTM D97	- 40	- 35
Hàm lượng nước., max	ASTM D95	0.05	0.05
Tỷ trọng ở 20 <sup>0</sup> C	ASTM D1298	0.84	0.85

*Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu sử dụng*

### BAO BÌ

Sản phẩm được đóng gói trong xô 18 lít, can 25 lít, phuy 200 lít hoặc theo yêu cầu khách hàng.

### AN TOÀN VÀ BẢO QUẢN

Tuân thủ quy định chung theo Phiếu an toàn Hóa chất. Nên chú ý các biện pháp phòng ngừa trong quá trình sử dụng sản phẩm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước.

Bảo quản dầu nơi thoáng mát có mái che. Tránh mưa, nắng trực tiếp và nơi có nhiệt độ trên 60<sup>0</sup>C.

*Tham khảo thông tin chi tiết trong Phiếu An toàn Hóa chất MSDS của sản phẩm.*