



VS. RUBENO WP

DẦU HÓA DÈO NHỰA, CAO SU CAO CẤP

GIỚI THIỆU

VS. RUBENO WP là dầu hóa dẻo nhựa, cao su cao cấp được sản xuất từ dầu khoáng gốc parafin tinh chế kỹ với đặc tính hòa tan cao và hệ phụ gia chống oxy hóa đặc biệt giúp cho sản phẩm bền đẹp mãi mãi với thời gian.

ỨNG DỤNG

VS. RUBENO WP dùng trong quá trình chế biến và kéo dãn cho tất cả các loại nhựa, cao su tự nhiên và tổng hợp như trong các ngành sản xuất vỏ ruột xe ô tô, xe máy, cao su kỹ thuật, dây thun khoanh, đế giày...

LỢI ÍCH

- Độ bền oxy hoá và bền nhiệt cao.
- Màu sáng, ít mùi, bay hơi thấp
- Cải tiến khả năng gia công cao su trong suốt quá trình nghiền, cán, trộn và kéo.
- Giảm phí tổn cho cao su.
- Thay đổi tính chất vật lý của cao su.
- Khả năng chống tia cực tím cao, chống lão hóa tuyệt vời.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cấp độ nhớt theo ISO	Phương pháp đo	22	32	46
Độ nhớt động học ở 40°C, cSt	ASTM D445	20 - 34	30 - 34	42 - 50
Chỉ số độ nhớt, VI., min	ASTM D2270	100	100	100
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C., min	ASTM D92	170	210	210
Nhiệt độ đông đặc, °C, max	ASTM D97	- 19	- 19	- 19
Hàm lượng nước., %V/V., max	ASTM D95	0,05	0,05	0,05

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu sử dụng

BAO BÌ

Sản phẩm được đóng gói trong xô 18 lít, can 25 lít, phuy 200 lít hoặc theo yêu cầu khách hàng.

AN TOÀN VÀ BẢO QUẢN

Tuân thủ quy định chung theo Phiếu an toàn Hóa chất. Nên chú ý các biện pháp phòng ngừa trong quá trình sử dụng sản phẩm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước.

Bảo quản dầu nơi thoáng mát có mái che. Tránh mưa, nắng trực tiếp và nơi có nhiệt độ trên 60°C.

Tham khảo thông tin chi tiết trong Phiếu An toàn Hóa chất MSDS của sản phẩm.