



# VS. COLD FORGING OIL

## ĐẦU DẬP, CHUỐT KIM LOẠI THƯỢNG HẠNG

### GIỚI THIỆU

**VS. COLD FORGING OIL** là dầu gia công kim loại không pha nước được thiết kế dành riêng cho gia công thép. Dầu được pha chế từ dầu gốc tinh luyện và hệ phụ gia đặc biệt hàng đầu trên thế giới. Với đặc tính chống mài mòn, chống oxy hóa, chống rỉ, chịu áp suất cực cao và khả năng thẩm ướt tuyệt vời giúp bảo vệ tốt nhất cho phôi và khuôn. **VS. COLD FORGING OIL** có chứa các thành phần lưu huỳnh hoạt động, và không được khuyến khích để xử lý kim loại màu (đồng và nhôm...)

Trong điều kiện thích hợp, **VS. COLD FORGING OIL** có thể được pha loãng bằng dầu dầu trực chính cao cấp để sử dụng làm dầu cắt.

### CÔNG DỤNG

**VS COLD FORGING OIL** thích hợp dùng cho việc dập, chuốt, ren, ... các vật liệu cứng chịu áp suất cao như thép và hợp kim cứng...

### LỢI ÍCH

- Đặc tính bôi trơn tuyệt vời.
- Bảo vệ chống ăn mòn rất tốt
- Khả năng chống hàn dính cao.
- Bề mặt kim loại thành phẩm đẹp
- Tăng tuổi thọ công cụ gia công



### CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

Tên chỉ tiêu	Phương pháp đo	VS COLD FORGING OIL
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445	90 - 110
Chỉ số độ nhớt., min	ASTM D2270	102
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở., min	ASTM D92	210
Nhiệt độ đông đặc., max	ASTM D97	-12
Hàm lượng nước., max	ASTM D95	0,05
Tỷ trọng ở 20°C	ASTM D1298	0,85 - 0,95

### BAO BÌ

Sản phẩm được đóng gói trong xô 18 lít, can 25 lít, phuy 200 lít hoặc theo yêu cầu khách hàng.

### AN TOÀN VÀ BẢO QUẢN

Tuân thủ quy định chung theo Phiếu an toàn Hóa chất. Nên chú ý các biện pháp phòng ngừa trong quá trình sử dụng sản phẩm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước.

Bảo quản dầu nơi thoáng mát có mái che. Tránh mưa, nắng trực tiếp và nơi có nhiệt độ trên 60°C.

*Tham khảo thông tin chi tiết trong Phiếu An toàn Hóa chất MSDS của sản phẩm.*