



VS. SIMICOL SF

DẦU GIA CÔNG KIM LOẠI BÁN TỔNG HỢP

GIỚI THIỆU

VS. SEMICOL SF là dầu gia công kim loại bán tổng hợp được pha chế theo công nghệ độc đáo để sử dụng trong hầu hết các ứng dụng gia công kim loại và thích hợp cho hệ thống làm mát trung tâm hoặc làm mát trực tiếp. **VS. SEMICOL SF** có tính ổn định sinh học tự nhiên giúp kháng lại sự phát triển của vi khuẩn. Điều này giúp kéo dài tuổi thọ của dầu làm mát và giảm thiểu sự tạo mùi. **VS. SEMICOL SF** có khả năng bảo vệ khỏi ăn mòn tốt nhất so với những sản phẩm chất lượng cao cùng loại trên thị trường.

ỨNG DỤNG

VS. SEMICOL SF dùng để gia công các vật liệu như: gang, thép carbon và các hợp kim của sắt trong các nguyên công khoan, phay, doa, taro, mài ...

LỢI ÍCH

- Tính năng chống ăn mòn vượt trội
- Chi tiết gia công chính xác, bóng đẹp
- Kéo dài tuổi thọ dụng cụ cắt trong gia công khó
- Bọt ít ngay cả khi hòa với nước
- Sạch máy, không có mùi hôi, thân thiện với môi trường
- Dùng trong nhiều công đoạn gia công từ trung bình khó đến khó



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên chỉ tiêu

Màu trước khi pha
Màu sau khi pha (5% nồng độ)
Độ pH (dung dịch 5% trong nước)
Tỷ trọng ở 20°C
Độ ăn mòn tấm gang

Phương pháp đo

Nhìn bằng mắt
Nhìn bằng mắt
ASTM D1287
ASTM D1298
IP 125/82/1994

VS. SEMICOL SF

Vàng, vàng đậm
Mờ đục
7.5 - 9.5
1.0 - 1.1
Không ăn mòn

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu sử dụng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Sử dụng nước sạch để pha dầu nhũ.
- Cán, kéo, ra-rô & gia công ren vít... 10% - 20%
- Dập, xoay, khoan, phay lần, gọt, bào... 5% - 10%
- Nghiền, tiện, cửa... 5% - 6%
- Mài, uốn định hình 3% - 5%

Chú ý: Trong quá trình sử dụng phải thường xuyên theo dõi nồng độ dung dịch nhũ, bổ sung nhũ đặc để duy trì nồng độ theo đúng yêu cầu.

BAO BÌ

Sản phẩm được đóng gói trong xô 18 lít, can 25 lít, phuy 200 lít hoặc theo yêu cầu khách hàng.

AN TOÀN VÀ BẢO QUẢN

Tuân thủ quy định chung theo Phiếu an toàn Hóa chất. Nên chú ý các biện pháp phòng ngừa trong quá trình sử dụng sản phẩm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước. Bảo quản dầu nơi thoáng mát có mái che. Tránh mưa, nắng trực tiếp và nơi có nhiệt độ trên 60°C.

Tham khảo thông tin chi tiết trong Phiếu An toàn Hóa chất MSDS của sản phẩm.