



VS PREMIUM DIESEL(SEMI-SYN).CI-4/SN

DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL SIÊU CAO CẤP BÁN TỔNG HỢP

GIỚI THIỆU

VS PREMIUM DIESEL.SYN.CI-4/SN là dầu động cơ diesel siêu cao cấp được sản xuất đặc biệt, sử dụng dầu gốc bán tổng hợp (Semi-Synthetic) chất lượng rất cao và hệ phụ gia tiên tiến nhất từ Mỹ nhằm tăng cường khả năng bảo vệ động cơ và hệ thống xử lý khí thải DPFs và hệ thống tuần hoàn khí thải (EGR). Dầu được thiết kế độc đáo để giúp đạt được hiệu quả hoạt động tối ưu của động cơ diesel có turbo tăng áp.

VS PREMIUM DIESEL.SYN.CI-4/SN có khả năng chống kết vước, kiểm soát sự tạo cặn và tiêu hao dầu, kiểm soát độ nhớt, muối và bô hồng, chống sự giảm độ nhớt do trượt cớt, dễ dàng khởi động ở nhiệt độ thấp, kéo dài thời gian thay dầu do độ ổn định oxy hóa và độ bền nhiệt cao, đáp ứng và vượt các yêu cầu kỹ thuật của các nhà sản xuất động cơ hàng đầu Châu Âu, Nhật Bản và Mỹ.

ỨNG DỤNG

VS PREMIUM DIESEL.SYN.CI-4/SN dùng cho các loại động cơ diesel và xăng có cổ hút tự nhiên hoặc turbo tăng áp công suất lớn tải trọng nặng hoặc xe hơi. Sản phẩm sử dụng tốt trong tất cả các điều kiện hoạt động (nội đô, liên tỉnh và đường cao tốc, vận tải, khai khoáng, đường sắt, đường thủy....).

LỢI ÍCH

- Ổn định nhiệt và ổn định oxy hoá tuyệt vời giúp kéo dài tuổi thọ của dầu.
- Khả năng tẩy rửa và phân tán cao giúp động cơ luôn sạch sẽ
- Chống mài mòn tuyệt vời.
- Giảm chi phí bảo dưỡng, tăng tuổi thọ của động cơ.
- Tiết kiệm nhiên liệu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cấp chất lượng theo API	Phương pháp đo	CI-4/SN
Cấp độ nhớt theo SAE		10W-40
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	ASTM D445	13.5 - 16.3
Chỉ số độ nhớt, VI., min	ASTM D2270	150
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C., min	ASTM D92	220
Tri số kiểm tổng, mgKOH/g., min	ASTM D2896	10
Độ tạo bọt ở 93.5°C., ml/ml., max	ASTM D892	50/0
Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg,Zn...), %kl., min	ASTM D4628	0.25
Nhiệt độ đông đặc, °C, max	ASTM D97	- 15

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu sử dụng

CÁC TIÊU CHUẨN HIỆU NĂNG

- API CI-4 Plus, CI-4 / SN
- ACEA E7
- Caterpillar ECF-1-a
- Cummins CES 20078
- Daimler MB Approval 228.3
- Mack EO-N Premium Plus
- MAN M 3275-1
- MTU Category 2
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3

BAO BÌ

Sản phẩm được đóng gói trong can 4 lít, 6 lít, 25 lít, xô 18 lít, phuy 200 lít hoặc theo yêu cầu khách hàng.

AN TOÀN VÀ BẢO QUẢN

Tuân thủ quy định chung theo Phiếu an toàn Hóa chất. Nên chú ý các biện pháp phòng ngừa trong quá trình sử dụng sản phẩm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước. Bảo quản dầu nơi thoáng mát có mái che. Tránh mưa, nắng trực tiếp và nơi có nhiệt độ trên 60°C.

Tham khảo thông tin chi tiết trong Phiếu An toàn Hóa chất MSDS của sản phẩm.