



VS. SUPER DIESELUBE CF-4/SG

DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL TẢI TRỌNG NẶNG CAO CẤP

GIỚI THIỆU

VS. SUPER DIESELUBE CF-4/SG là dầu động cơ diesel cao cấp được sản xuất từ đầu gốc chất lượng cao và hệ phụ gia thế hệ mới nhằm tăng cường khả năng bảo vệ động cơ và hệ thống xử lý khí thải DPFs và hệ thống tuần hoàn khí thải (EGR). **VS. SUPER DIESELUBE CF-4/SG** có tính tẩy rửa gốc kim loại và phụ gia phân tán ít tro giúp kiểm soát cặn bám trong động cơ diesel. Tính ổn định ô xy hóa cao bảo vệ chống lại sự hình thành chất keo và véc-ni khi nhiệt độ tăng cao, chống lại sự tắc nghẽn đường dầu, lọc dầu.

VS. SUPER DIESELUBE CF-4/SG đáp ứng và vượt các yêu cầu kỹ thuật của các nhà sản xuất động cơ hàng đầu Châu Âu, Nhật Bản và Mỹ.

ỨNG DỤNG

VS. SUPER DIESELUBE CF-4/SG được khuyến cáo sử dụng hầu hết tất cả các loại động cơ diesel và xăng có turbo tăng áp như: Xe vận tải đường bộ, xe thi công và xe trong nhà máy, máy kéo và máy nông nghiệp, động cơ diesel cao tốc đường thủy (như ngành đánh cá, vận tải sông v.v.), máy phát điện xe ô tô con đời mới hiện đại và cũ cũng như xe chở khách đường dài...

LỢI ÍCH

- Ổn định nhiệt và ổn định oxy hoá cao.
- Tẩy rửa và phân tán cặn bùn giúp động cơ luôn sạch sẽ
- Chống mài mòn tuyệt vời.
- Giảm chi phí bảo dưỡng, tăng tuổi thọ của động cơ.
- Tiết kiệm nhiên liệu.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cấp chất lượng theo API	Phương pháp đo	CF-4/SG	
		15W-40	20W-50
Cấp độ nhớt theo SAE			
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	ASTM D445	12.5 - 16.3	16.3 - 21.9
Chỉ số độ nhớt, VI., min	ASTM D2270	135	125
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C., min	ASTM D92	220	220
Trị số kiểm tổng, mgKOH/g., min	ASTM D2896	9.0	9.0
Độ tạo bọt ở 93,5°C., ml/ml., max	ASTM D892	50/0	50/0
Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn...), %kl., min	ASTM D4628	0.2	0.2
Nhiệt độ đông đặc, °C, max	ASTM D97	- 19	- 19

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu sử dụng

CÁC TIÊU CHUẨN HIỆU NĂNG

- API CF-4
- VW 501.00/505.00
- ACEA E2/A3/B4
- Volvo VDS
- MB 228.0/1
- CCMC D4 /PD2/G4
- Mack EO-K/2
- MAN 270/1

BAO BÌ

Sản phẩm được đóng gói trong can 4 lít, 6 lít, 25 lít, xô 18 lít, phuy 200 lít hoặc theo yêu cầu khách hàng.

AN TOÀN VÀ BẢO QUẢN

Tuân thủ quy định chung theo phiếu an toàn hóa chất. Nên chú ý các biện pháp phòng ngừa trong quá trình sử dụng sản phẩm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống đường rãnh, nguồn nước. Bảo quản dầu nơi thoáng mát có mái che. Tránh mưa, nắng trực tiếp và nơi có nhiệt độ trên 60°C.

Tham khảo thông tin chi tiết trong Phiếu An toàn Hóa chất MSDS của sản phẩm.