



VS. Lube HD50

DẦU ĐỘNG CƠ XĂNG VÀ DIESEL THÔNG DỤNG

GIỚI THIỆU


VS. LUBE HD được sản xuất theo quy trình công nghệ tiên tiến và tuân theo sự kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, với thành phần dầu khoáng tinh chế cùng các chất phụ gia chọn lọc nhằm ngăn cản sự mài mòn, oxy hoá và lắng cặn. Dầu được đề nghị dùng cho tất cả các loại động cơ diesel và động cơ xăng trong điều kiện làm việc dưới tải trọng trung bình. VS. LUBE HD đáp ứng tiêu chuẩn API CC/SD.

ỨNG DỤNG

VS. LUBE HD được sử dụng rộng rãi cho các loại động cơ diesel và xăng 4 thì nén nạp tự nhiên, thích hợp cho hầu hết các loại động cơ như xe tải, xe buýt, xe khách, xe tải, khả năng hoạt động từ nhẹ đến trung bình. các loại máy nông nghiệp, máy phát điện.

✓ LỢI ÍCH

- ✓ Tính tẩy rửa và phân tán tốt.
- ✓ Khả năng chống oxy hoá tốt.
- ✓ Nâng cao độ sạch của động cơ.
- ✓ Bảo vệ máy móc chống mài mòn
- ✓ Chống ăn mòn tối đa
- ✓ Ngăn cản quá trình tạo bọt.
- ✓ Kéo dài tuổi thọ động cơ.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cấp chất lượng API		CC/SD
Cấp độ nhớt SAE		50
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	ASTM D445	17.0 – 20.0
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 100
Độ kiềm tổng TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	Min 3.7
Tổng hàm lượng kim loại, %m	ASTM D4628	Min 0.12
Điểm chớp cháy cốc hở COC, °C	ASTM D92	Min 210
Độ tạo bọt, ml/ml	ASTM D892	Max 50/0
Hàm lượng nước, %V	ASTM D95	Max 0.05

BAO BÌ

Sản phẩm được đóng gói trong can 18L và phuy 200L.

LƯU TRỮ

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thái bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.