



## VS. SUPER DIESELUBE CF-4/SG. DẦU ĐỘNG CƠ XĂNG VÀ DIESEL TĂNG ÁP

### GIỚI THIỆU


**VS. SUPER DIESELUBE** là dầu động cơ diesel cao cấp được đặc chế cho các động cơ diesel hút xả turbo làm việc ở tải trọng nặng, điều kiện làm việc nhiệt độ cao, tải lớn. Dầu được pha chế từ dầu khoáng có độ tinh chế cao và các phụ gia mới nhất với các đặc tính bền ứng suất tuyệt vời, đồng thời cung cấp khả năng chống ăn mòn và mài mòn tốt hơn. VS. SUPER DIESELUBE đáp ứng tốt các yêu cầu tính năng sau: API CF-4/SG, MIL-L-2104E, MIL-L-46152E, Allison C3-C4, MB p227.5, CCMC D4/PD2/G4, Mack EO-K/2, MAN 271, VW 501/505

### ỨNG DỤNG

**VS. SUPER DIESELUBE** được ưu tiên khuyên dùng cho các động cơ diesel sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp trong các xe 4 thì hiện đại tốc độ cao, làm việc ở chế độ nặng và trung bình như xe chở khách, phương tiện giao thông công suất nặng, xe tải thương mại, máy móc xây dựng cũng như động cơ diesel tàu thủy. Dầu cũng được dùng cho động cơ xăng yêu cầu cấp API SG.

### ✓ LỢI ÍCH

- ✓ Độ bền oxy hoá và bền nhiệt cao.
- ✓ Cải tiến khả năng chống mài mòn.
- ✓ Khả năng bảo vệ chống ăn mòn
- ✓ chống lắng cặn pittong.
- ✓ Kéo dài tuổi thọ động cơ.
- ✓ Giữ sạch động cơ.
- ✓ Tăng tuổi thọ động cơ.



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cấp chất lượng API		CF-4/SG
Cấp độ nhớt SAE		20W50
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	ASTM D445	17.0 – 20.0
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 110
Độ kiềm tổng TBN, mgKOH/g	ASTM D2896	Min 9.0
Tổng hàm lượng kim loại, % m	ASTM D4628	Min 0.29
Điểm chớp cháy cốc hở COC, °C	ASTM D92	Min 210
Độ tạo bọt, ml/ml	ASTM D892	Max 50/0
Hàm lượng nước, % V	ASTM D95	Max 0.05

### BAO BÌ

Sản phẩm được đóng gói trong can 25L và phuy 200L.

### LƯU TRỮ

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

### AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

*Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.*