



VS. FLUSHING NS

DẦU SÚC RỬA ĐỘNG CƠ CAO CẤP

GIỚI THIỆU

VS. FLUSHING NS là dầu súc rửa động cơ không chứa dung môi được sản xuất từ dầu gốc chưng cất có độ nhớt thấp và hệ phụ gia tẩy rửa, phân tán cực mạnh giúp làm sạch hiệu quả các cặn bám do mài mòn, cặn dầu, các vật thể lạ trong động cơ mà quá trình thay dầu không thể sạch hết. **VS. FLUSHING NS** tương thích hoàn toàn với các loại dầu khoáng thông thường.

ỨNG DỤNG

VS. FLUSHING NS dùng để súc rửa động cơ, súc rửa hệ thống bôi trơn tuần hoàn, hệ thống thủy lực, khớp nối và các hệ thống bôi trơn dạng bể...

LỢI ÍCH

- Độ nhớt thấp, hệ phụ gia tẩy rửa, phân tán đặc biệt giúp dầu lưu chuyển nhanh chóng và len lỏi vào từng chi tiết phức tạp để hòa tan cặn bám.
- Loại bỏ hoàn toàn muội cacbon, vec ni, cặn bùn tại các rãnh xéc măng giúp phục hồi tính linh động của vòng piston.
- Động cơ sạch sẽ giúp giải nhiệt hiệu quả
- Chống gỉ, chống ăn mòn bề mặt tuyệt vời.
- Tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí bảo dưỡng.
- Bảo vệ động cơ không bị mài mòn, tăng hiệu suất và cải thiện quá trình bôi trơn của dầu nhớt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cấp độ nhớt theo ISO	Phương pháp đo	NS 22	NS 32
Độ nhớt động học ở 40°C, cSt	ASTM D445	20 - 24	30 - 34
Chỉ số độ nhớt, VI., min	ASTM D2270	105	105
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C., min	ASTM D92	160	200
Nhiệt độ đông đặc, °C, max	ASTM D97	- 15	- 15
Độ tạo bọt ở 93,5°C., ml/ml., max	ASTM D892	50/0	50/0
Hàm lượng nước., %V/V., max	ASTM D95	0,05	0,05

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu sử dụng

BAO BÌ

Sản phẩm được đóng gói trong xô 18 lít, can 25 lít, phuy 200 lít hoặc theo yêu cầu khách hàng.

AN TOÀN VÀ BẢO QUẢN

Tuân thủ quy định chung theo Phiếu an toàn Hóa chất. Nên chú ý các biện pháp phòng ngừa trong quá trình sử dụng sản phẩm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống đường rãnh, nguồn nước.

Bảo quản dầu nơi thoáng mát có mái che. Tránh mưa, nắng trực tiếp và nơi có nhiệt độ trên 60°C.

Tham khảo thông tin chi tiết trong Phiếu An toàn Hóa chất MSDS của sản phẩm.