

### GIỚI THIỆU

**VS. N CUT EP** là dầu gia công kim loại không pha nước thượng hạng, được pha chế từ dầu gốc tinh luyện và hệ phụ gia tân tiến hàng đầu trên thế giới. Với đặc tính chống mài mòn, chống oxy hóa, chống rỉ, chịu áp suất cực cao và khả năng thẩm ướt tuyệt vời giúp cho dầu làm ẩm nhanh bề mặt kim loại và loại bỏ nhanh chóng các hạt kim loại trong gia công. Với độ trong suốt và có màu sáng, dầu cho phép quan sát rõ công cụ và phôi gia công.

### ỨNG DỤNG

**VS. N CUT EP** thích hợp dùng cho việc khoan, ren, doa... các vật liệu cứng chịu áp suất cao như hợp sắt, gang và kim loại màu. **VS. N CUT EP** được dùng cho các máy tự động, bán tự động nhỏ, các máy tiện nhiều dao...

### LỢI ÍCH

- Đặc tính bôi trơn tuyệt vời.
- Bảo vệ chống ăn mòn rất tốt
- Khả năng chống hàn dính cao.
- Tính rửa sạch tốt.
- Đặc tính chịu áp suất cao hảo hạng.
- Bề mặt kim loại thành phẩm đẹp.
- Tăng tuổi thọ công cụ gia công



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cấp độ nhớt theo ISO	Phương pháp đo	10	15	22
Màu sắc	ASTM D1500	L2.0	L2.0	L2.0
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445	8 - 12	13 - 17	19 - 25
Chỉ số độ nhớt., min	ASTM D2270	108	108	108
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở., min	ASTM D92	150	150	150
Nhiệt độ đông đặc., max	ASTM D97	-15	-15	-15
Hàm lượng nước., max	ASTM D95	0,05	0,05	0,05
Tỷ trọng ở 20°C	ASTM D1298	0,85 - 0,90	0,85 - 0,90	0,85 - 0,90

*Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu sử dụng*

### BAO BÌ

Sản phẩm được đóng gói trong xô 18 lít, can 25 lít, phuy 200 lít hoặc theo yêu cầu khách hàng.

### AN TOÀN VÀ BẢO QUẢN

Tuân thủ quy định chung theo Phiếu an toàn Hóa chất. Nên chú ý các biện pháp phòng ngừa trong quá trình sử dụng sản phẩm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước.

Bảo quản dầu nơi thoáng mát có mái che. Tránh mưa, nắng trực tiếp và nơi có nhiệt độ trên 60°C.

*Tham khảo thông tin chi tiết trong Phiếu An toàn Hóa chất MSDS của sản phẩm.*