

## VS. EXTRA GEAR 80W90. GL-5

DẦU BÁNH RĂNG

### GIỚI THIỆU

**VS. EXTRA GEAR** là dầu cầu, dầu hộp số cao cấp với phụ gia chịu cực áp, chống ăn mòn, chống oxy hoá, có các đặc tính phá nhũ và chống tạo bọt. Dầu không gây hại cho môi trường do không chứa clo và chì. Dầu đáp ứng được các yêu cầu tính năng của API GL-5, MIL-L-2105D và CS3000B, USS 224, AGMA 9005-D94, DIN 5157 Part 3, Cincinnati Miclaron P59, và đạt cấp FZG 12th.. Đặc biệt dầu không gây ảnh hưởng đến môi trường do không chứa clo và chì.



### ✓ LỢI ÍCH

- ✓ Chống ăn mòn hiệu quả
- ✓ Bền nhiệt và bền oxy hoá tuyệt vời.
- ✓ Bảo vệ khỏi mài mòn và va đập.
- ✓ Khả năng chống tạo rỉ tuyệt vời.
- ✓ Khả năng làm việc chịu tải tốt.
- ✓ Tăng tuổi thọ của hộp số
- ✓ Kéo dài tuổi thọ động cơ.
- ✓ Bền nhiệt và bền oxy hoá tuyệt vời.

### ỨNG DỤNG

**VS. EXTRA GEAR** thích hợp cho các hệ thống bánh răng côn xoắn, hypoid của xe



cơ giới, hộp số thiết bị lái và các loại hộp số vận hành ở điều kiện chịu cực áp cao. VS. EXTRA GEAR cũng có thể sử dụng cho các loại bánh răng công nghiệp kín và hở, bôi trơn hộp số dạng ren, bạc đạn, các bộ phận trượt,...

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cấp chất lượng API		GL-5
Cấp độ nhớt SAE		80W90
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	ASTM D445	14.0 – 24.0
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 90
Điểm chớp cháy cốc hở COC, °C	ASTM D92	Min 210
Điểm đông, °C	ASTM D97	Max -6
Hàm lượng nước, %V	ASTM D95	Max 0.05
Độ tạo bọt, ml/ml	ASTM D892	Max 50/0

### BAO BÌ

Sản phẩm được đóng gói trong xô 18L và phuy 200L.

### LƯU TRỮ

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

### AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

*Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.*