

VS. GEAR 140.GL-1

DẦU TRUYỀN ĐỘNG

GIỚI THIỆU

VS. GEAR là dầu truyền động đa dụng, đáp ứng tiêu chuẩn GL-1. Dầu được dùng trong quá trình hoạt động của bộ truyền lực ở điều kiện làm việc trung bình, thích hợp khi sử dụng dầu khoáng không pha. Dầu không gây hại cho môi trường do không chứa clo và chì

✓ LỢI ÍCH

- ✓ Chống ăn mòn hiệu quả
- ✓ Bền nhiệt và bền oxy hoá tuyệt vời.
- ✓ Bảo vệ khỏi mài mòn và va đập.
- ✓ Khả năng chống tạo rỉ tuyệt vời.
- ✓ Khả năng làm việc chịu tải tốt.
- ✓ Tăng tuổi thọ của hộp số
- ✓ Kéo dài tuổi thọ động cơ.



ỨNG DỤNG

VS. GEAR được khuyên dùng cho trục sau của xe, hộp thiết bị lái, các bộ phận truyền động tay của xe tải và máy kéo ở điều kiện vận hành nhẹ. VS.GEAR cũng có thể sử dụng cho các loại bánh răng công nghiệp kín và hở, bôi trơn hộp số dạng ren, bạc đạn, các bộ phận trượt,...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cấp chất lượng API		GL-1
Cấp độ nhớt SAE		140
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	ASTM D445	24.0 – 41.0
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 90
Điểm chớp cháy cốc hở COC, °C	ASTM D92	Min 220
Điểm đông, °C	ASTM D97	Max -6
Hàm lượng nước, %V	ASTM D95	Max 0.05

BAO BÌ

Sản phẩm được đóng gói trong xô 18L. 200L.

LƯU TRỮ

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.