

### GIỚI THIỆU

**VS. SLIDE** là dầu máy khâu, dệt được sản xuất từ dầu khoáng tinh chế sâu và hệ phụ gia chống gỉ và chống oxy hoá, chống mài mòn tuyệt vời. sản phẩm có độ nhớt thấp, màu sáng có độ thích hợp cho các ổ trục có tốc độ cao, mômen xoắn thấp. **VS. SLIDE** có màu sáng, tương đối dễ tẩy giặt bằng chất giặt công nghiệp, do vậy dầu thích hợp dùng trong máy công nghiệp những nơi mà với sự hoạt động của kim, cơ cấu xoắn, cơ cấu đảo chiều mà dầu có xu hướng văng vào vải. **VS. SLIDE** đáp ứng các yêu cầu của các loại máy may công nghiệp và máy dệt hiện đại thế hệ mới.

### ỨNG DỤNG

**VS. SLIDE** dùng để bôi trơn cho máy may công nghiệp, máy dệt kim tốc độ cao, hệ thống thủy lực, tuần hoàn máy, các ổ trượt, ổ lăn, trục có tốc độ cao và một số hộp giảm tốc kín tải nhẹ...

### LỢI ÍCH

- Độ tạo sương thấp
- Dễ giặt sạch khỏi sợi
- Giảm thiểu sự va chạm và rung lắc giúp máy chạy êm ái.
- Chống gỉ, chống ăn mòn tốt.
- Ổn định oxy hoá tốt giúp tăng thời gian của dầu.
- Chống mài mòn tuyệt vời giúp kéo dài tuổi thọ của máy



### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Cấp độ nhớt theo ISO                | Phương pháp đo | 10         | 15      | 22      |
|-------------------------------------|----------------|------------|---------|---------|
| Độ nhớt động học ở 40°C, cSt        | ASTM D445      | 8.5 - 11.5 | 14 - 17 | 19 - 25 |
| Chỉ số độ nhớt, VI., min            | ASTM D2270     | 90         | 95      | 95      |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C., min | ASTM D92       | 150        | 160     | 170     |
| Nhiệt độ đông đặc, °C, max          | ASTM D97       | - 25       | - 21    | - 19    |
| Độ tạo bọt ở 93,5°C., ml/ml., max   | ASTM D892      | 50/0       | 50/0    | 50/0    |
| Hàm lượng nước., %V/V., max         | ASTM D95       | 0,05       | 0,05    | 0,05    |

*Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu sử dụng*

### BAO BÌ

Sản phẩm được đóng gói trong xô 18 lít, can 25 lít, phuy 200 lít hoặc theo yêu cầu khách hàng.

### AN TOÀN VÀ BẢO QUẢN

Tuân thủ quy định chung theo Phiếu an toàn Hóa chất. Nên chú ý các biện pháp phòng ngừa trong quá trình sử dụng sản phẩm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống đường rãnh, nguồn nước.

Bảo quản dầu nơi thoáng mát có mái che. Tránh mưa, nắng trực tiếp và nơi có nhiệt độ trên 60°C.

*Tham khảo thông tin chi tiết trong Phiếu An toàn Hóa chất MSDS của sản phẩm.*